


总览

产品信息



继电器模组-DM108-RM-16-PN-2-4M-01A(H)-30030000046

普通继电器模块，带40P牛角连接器，带继电器底座，可安装16个普通继电器，带1C/O，带指示灯，欧姆龙继电器，可输入PNP或NPN信号（更换继电器请联系我们）

产品优势

- ☑ 每条信号通道与电源电压都有LED状态指示灯
- ☑ 可插拔普通继电器，带1C/O转换触点，输出端一对一输出
- ☑ 适用于NPN、PNP控制器
- ☑ 用于每个信号路径的续流二极管
- ☑ 预制线缆，即插即用，接线快捷

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型



概述

|        |          |
|--------|----------|
| 安装位置   | 任意       |
| 通道数量   | 16       |
| 外壳绝缘材料 | PVC/PA66 |
| 颜色     | 绿色       |

尺寸

|    |       |
|----|-------|
| 宽度 | 125mm |
| 高度 | 70mm  |
| 长度 | 186mm |

| 环境数据                  |                  |
|-----------------------|------------------|
| 环境温度（运行）              | -20 °C ... 70 °C |
| 环境温度（存放/运输）           | -20 °C ... 70 °C |
| 标准/规程                 |                  |
| 标准/规程                 | IEC61810         |
| 污染等级                  | 3                |
| 过电压类别                 | III              |
| 输入技术数据                |                  |
| 额定输入电压                | 24VDC            |
| 相对于 <b>UN</b> 的输入电压范围 | 0.9....1.1       |
| 保护名称                  | 极性保护             |
| 保护电路/组件               | 极性保护二极管          |
| 状态显示/通道               | 绿色               |
| 输出技术数据                |                  |
| 触点类型                  | 1C/O             |
| 最大切换电压                | 240VAC 30VDC     |
| 限制连续电流                | 16A              |
| 故障监测（断路 / 短路）         | 否                |
| 输出连接数据                |                  |
| 连接名称                  | 输出               |
| 连接方式                  | 螺钉连接             |
| 剥线长度                  | 6-7mm            |
| 螺纹                    | M3               |
| 连接量                   | 16               |
| 位数                    | 3                |

|              |                |
|--------------|----------------|
| 硬导线横截面       | 1.0 ... 2.5mm² |
| 柔性导线横截面      | 1.0 ... 2.5mm² |
| 可连接导线横截面 AWG | 28 ... 12AWG   |
| 输入连接数据       |                |
| 连接名称         | 输入             |
| 连接方式         | IDC/MIL连接器     |
| 连接量          | 1              |
| 位数           | 40             |

|    |                     |
|----|---------------------|
| 附件 |                     |
| 附件 |                     |
| 线束 | DX210-4S-500-00A(H) |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 30030000046 |
| 包装单位       | 2           |
| 最小订货量      | 10          |
| 产品重量（不含包装） | 600         |