


总览

产品信息



继电器模组-DM72-RM-20-PN-2-44-11A(H)-30030000082

普通继电器模块，可安装20个继电器，带1C/O，带指示灯，欧姆龙继电器，可输入PNP或NPN信号

产品优势

- ☑ 每条信号通道与电源电压都有LED状态指示灯
- ☑ 可插拔普通继电器，带1C/O转换触点，输出端一对一输出
- ☑ 适用于NPN、PNP控制器
- ☑ 用于每个信号路径的续流二极管

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

概述

安装位置	任意
通道数量	20
外壳绝缘材料	PVC/PA66
颜色	绿色

尺寸

宽度	90mm
高度	70mm
长度	316mm

环境数据

环境温度（运行）	-20 °C ... 70 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C

标准/规程

标准/规程	IEC61810
污染等级	3
过电压类别	III

输入技术数据

额定输入电压	24VDC
相对于UN的输入电压范围	0.9...1.1
保护名称	极性保护
保护电路/组件	极性保护二极管
状态显示/通道	绿色

输出技术数据

触点类型	1C/O
最大切换电压	240VAC 30VDC
限制连续电流	10A
故障监测（断路 / 短路）	否

输出连接数据

连接名称	输出
连接方式	螺钉连接
剥线长度	6-7mm
螺纹	M3
连接量	2
位数	30
硬导线横截面	1.0 ... 2.5mm²

柔性导线横截面	1.0 ... 2.5mm²
可连接导向横截面 AWG	28 ... 12AWG

输入连接数据

连接名称	输入
连接方式	螺钉连接
剥线长度	6-7mm
螺纹	M3
连接量	2
位数	10/12
硬导线横截面	1.0 ... 2.5mm²
柔性导线横截面	1.0 ... 2.5mm²
可连接导向横截面 AWG	28 ... 12AWG

附件

商业数据

订货号	30030000082
包装单位	1
最小订货量	10
产品重量（不含包装）	874