

总览

产品信息



**10A-GF-1.5-92116900007**

10A镀金母针,适配导线规格1.5mm<sup>2</sup>

产品优势

- ☑高精度车削工艺，产品稳定可靠；
- ☑有镀金镀银可供选择，适用不同环境要求；
- ☑种类齐全，耐温度变化、冲击及苛刻环境。

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

标识

|      |     |
|------|-----|
| 类别   | 插针  |
| 系列   | 10A |
| 插针类型 | 冷压针 |

版本

|      |    |
|------|----|
| 公母   | 母  |
| 生产工艺 | 车削 |

材料特性

|      |          |
|------|----------|
| RoHS | 符合RoHS豁免 |
| 材料   | 铜合金      |
| 镀层材料 | 镀金       |

| 标准          |                      |
|-------------|----------------------|
| 连接符合标准      | EN 60664-1 IEC 61984 |
| 技术参数        |                      |
| 导线横截面积（mm²） | 1.5mm²               |
| 导线横截面积(AWG) | 16AWG                |
| 工作电流        | ≤10A                 |
| 接触电阻        | ≤3mΩ                 |
| 镀层厚度        | ≥3μ"                 |
| 温度范围        | -40℃~+125℃           |
| 剥线长度        | 8mm                  |
| 插拔次数        | ≥500                 |

| 附件 |
|----|
|    |

| 商业数据       |             |
|------------|-------------|
| 订货号        | 92116900007 |
| 包装单位       |             |
| 最小订货量      | 100         |
| 产品重量（不含包装） | 0.6592      |