## 总览

### 产品信息



# 10A-GM-0.37-92116900107

10A镀金公针,适配导线规格0.37mm²

### 产品优势

☑高精度车削工艺，产品稳定可靠；
☑有镀金镀银可供选择，适用不同环境要求；
☑种类齐全，耐温度变化、冲击及苛刻环境。

### 产品认证

## 技术数据

### 产品图表

### 3D模型

### 标识

| | |
|---|---|
| 类别 | 插针 |
| 系列 | 10A |
| 插针类型 | 冷压针 |

### 版本

| | |
|---|---|
| 公母 | 公 |
| 生产工艺 | 车削 |

### 材料特性

| | |
|---|---|
| RoHS | 符合RoHS豁免 |
| 材料 | 铜合金 |
| 镀层材料 | 镀金 |

## 标准

| | |
|---|---|
| 连接符合标准 | EN 60664-1 IEC 61984 |

## 技术参数

| | |
|---|---|
| 导线横截面积（mm²） | 0.37mm² |
| 导线横截面积(AWG) | 22AWG |
| 工作电流 | ≤10A |
| 接触电阻 | ≤3mΩ |
| 镀层厚度 | ≥3μ" |
| 温度范围 | -40℃~+125℃ |
| 剥线长度 | 8mm |
| 插拔次数 | ≥500 |

## 附件

## 商业数据

| | |
|---|---|
| 订货号 | 92116900107 |
| 包装单位 | |
| 最小订货量 | 100 |
| 产品重量（不含包装） | 0.6404 |