

总览

产品信息



**D10B-TE-2L-PG16-21010000235**

10B上壳体，双扣，顶出线，PG16螺纹孔

产品优势

- ☑金属或高强度塑料材质，耐高强度机械冲击；
- ☑多种安装方式及出线方向，满足现场布线要求；
- ☑卡扣式组合结构，防尘、防水，操作简单；

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

标识

|    |       |
|----|-------|
| 类别 | 上壳/底座 |
| 系列 | B     |
| 类型 | 上壳    |
| 规格 | 低结构   |

版本

|      |         |
|------|---------|
| 外形尺寸 | 10B     |
| 锁紧类别 | 双锁扣     |
| 出线方式 | 顶部出线    |
| 螺纹规格 | 1x PG16 |

材料特性

|           |              |
|-----------|--------------|
| RoHS      | 符合           |
| 材料(上壳/底座) | 压铸铝合金        |
| 表面(上壳/底座) | 喷涂           |
| 颜色(上壳/底座) | 灰色（RAL 7037） |
| 材料(锁扣)    | 金属镀锌         |

技术参数

|      |            |
|------|------------|
| 限定温度 | -40℃~+125℃ |
| 防护等级 | IP65       |

附件

商业数据

|            |             |
|------------|-------------|
| 订货号        | 21010000235 |
| 包装单位       |             |
| 最小订货量      | 1           |
| 产品重量（不含包装） | 170         |