


总览

产品信息



DMK-002-F(6-10mm²)-21020000264

重载插体，芯数：2,尺寸：1个模块空间,额定电压：1000V,额定电流:40A,母插芯，轴向螺钉连接

产品优势

- ☑轴向螺钉连接技术，适用的导线规格范围广；
- ☑物料少，便于管理；
- ☑模块化产品，方便组装维护。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



标识

类别	插体
系列	DM

版本

连接方式	轴向螺钉连接
公母	母
外形尺寸	1个模块
芯数	2
PE针	No

材料特性

材料（插芯）	聚碳酸酯（PC）
材料（插针）	铜合金
表面（插针）	镀银
阻燃等级	V-0
颜色	灰白（RAL 7032）
RoHS	符合RoHS豁免

电气参数

额定电流	40A
额定电压	1000V
额定脉冲电压	8KV
污染等级	3
依据UL/CSA额定电压	600V
绝缘电阻	≥10000MΩ
接触电阻	≤0.5mΩ
温度范围	-40℃~+125℃
插拔次数	≥500次
剥线长度	11-12.5mm
拧紧力矩	1.5N.m(2.5/4mm²) 2N.m(6/10mm²)
导线横截面积（mm²）	6-10mm²
导线横截面积(AWG)	10-8AWG

标准

连接符合标准	DIN EN 60664 DIN EN 61984
--------	---------------------------

附件

附件

螺丝刀	/
-----	---

商业数据	
订货号	21020000264
包装单位	
最小订货量	5
产品重量（不含包装）	23.4