


总览

产品信息



D2MK-001-F(25-40mm²)-21020000251

重载插体，芯数：1,尺寸：2个模块空间,额定电压：1000V,额定电流:200A,母插芯，轴向螺钉连接

产品优势

- ☑轴向螺钉连接技术，适用的导线规格范围广；
- ☑物料少，便于管理；
- ☑模块化产品，方便组装维护。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



标识

|    |    |
|----|----|
| 类别 | 插体 |
| 系列 | DM |

版本

|      |        |
|------|--------|
| 连接方式 | 轴向螺钉连接 |
| 公母   | 母      |
| 外形尺寸 | 2个模块   |
| 芯数   | 1      |
| PE针  | No     |

材料特性

|        |              |
|--------|--------------|
| 材料（插芯） | 聚碳酸酯（PC）     |
| 材料（插针） | 铜合金          |
| 表面（插针） | 镀银           |
| 阻燃等级   | V-0          |
| 颜色     | 灰白（RAL 7032） |
| RoHS   | 符合RoHS豁免     |

电气参数

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| 额定电流         | 200A                                    |
| 额定电压         | 1000V                                   |
| 额定脉冲电压       | 8KV                                     |
| 污染等级         | 3                                       |
| 依据UL/CSA额定电压 | 600V                                    |
| 绝缘电阻         | ≥10000MΩ                                |
| 接触电阻         | ≤0.2mΩ                                  |
| 温度范围         | -40℃~+125℃                              |
| 插拔次数         | ≥500次                                   |
| 剥线长度         | 16mm                                    |
| 拧紧力矩         | 8N.m(25/35mm²) 9N.m(50mm²) 10N.m(70mm²) |
| 导线横截面积（mm²）  | 25-40mm²                                |
| 导线横截面积(AWG)  | 4-1AWG                                  |

标准

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 连接符合标准 | DIN EN 60664 DIN EN 61984 |
|--------|---------------------------|

附件

附件

|            |   |
|------------|---|
| SW 5 内六角扳手 | / |
|------------|---|

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 21020000251 |
| 包装单位       |             |
| 最小订货量      | 5           |
| 产品重量（不含包装） | 62.4        |