


总览

产品信息



DK-4/2-M-21020000063

重载插体，芯数：4/2+PE,尺寸：16B,额定电压：690/400V,额定电流:80/16A,公插芯，螺钉连接

产品优势

- ☑螺钉连接技术，适用的导线规格范围广；
- ☑无需专用工具，操作简单；
- ☑物料少，便于管理；
- ☑带接地保护。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



标识

类别	插体
系列	DK

版本

连接方式	螺钉连接
公母	公
外形尺寸	16B
芯数	4/2
PE针	Yes

材料特性

材料（插芯）	聚碳酸酯（PC）
材料（插针）	铜合金
表面（插针）	镀银
阻燃等级	V-0
颜色	灰白（RAL 7032）
RoHS	符合RoHS豁免

电气参数

额定电流	80/16A
额定电压	690/400V
额定脉冲电压	8/6KV
污染等级	3
依据UL/CSA额定电压	600/300V
绝缘电阻	≥10000MΩ
接触电阻	≤0.3mΩ
温度范围	-40℃~+125℃
插拔次数	≥500次
剥线长度	14/7.5mm
拧紧力矩	1.2N.m(1.5mm²) 2N.m(2.5mm²) 3N.m(4/6/10/16mm²) 0.5N.m
导线横截面积（mm²）	1.5-16mm²
导线横截面积(AWG)	16-6AWG

标准

连接符合标准	DIN EN 60664 DIN EN 61984
--------	---------------------------

附件	
螺丝刀	/

商业数据	
订货号	21020000063
包装单位	
最小订货量	5
产品重量（不含包装）	115