


总览

产品信息



**DEE-010-FC-21020000048**

重载插体，芯数：10+PE,尺寸：6B,额定电压：500V,额定电流:16A,母插芯，冷压连接

产品优势

- ☑冷压连接技术，接线效率高
- ☑适用于振动场合；
- ☑可实现线束预先安装；
- ☑可选用不同线径及镀层的插针；
- ☑高密度插针，节省安装空间；
- ☑带接地保护。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



标识

|    |     |
|----|-----|
| 类别 | 插体  |
| 系列 | DEE |

版本

|      |      |
|------|------|
| 连接方式 | 冷压连接 |
| 公母   | 母    |
| 外形尺寸 | 6B   |
| 芯数   | 10   |

|     |     |
|-----|-----|
| PE针 | Yes |
|-----|-----|

材料特性

|        |              |
|--------|--------------|
| 材料（插芯） | 聚碳酸酯（PC）     |
| 材料（插针） | 铜合金          |
| 表面（插针） | 镀银/镀金        |
| 阻燃等级   | V-0          |
| 颜色     | 灰白（RAL 7032） |
| RoHS   | 符合RoHS豁免     |

电气参数

|              |             |
|--------------|-------------|
| 额定电流         | 16A         |
| 额定电压         | 500V        |
| 额定脉冲电压       | 6KV         |
| 污染等级         | 3           |
| 依据UL/CSA额定电压 | 600V        |
| 绝缘电阻         | ≥10000MΩ    |
| 接触电阻         | ≤1mΩ        |
| 温度范围         | -40℃~+125℃  |
| 插拔次数         | ≥500次       |
| 剥线长度         | 7.5mm       |
| 导线横截面积（mm²）  | 0.14-4.0mm² |
| 导线横截面积(AWG)  | 26-12AWG    |

标准

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 连接符合标准 | DIN EN 60664 DIN EN 61984 |
|--------|---------------------------|

|        |   |
|--------|---|
| 附件     |   |
| 冷压钳退针器 | / |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 21020000048 |
| 包装单位       |             |
| 最小订货量      | 5           |
| 产品重量（不含包装） | 39.2        |