

总览

产品信息



FEAC-T-032A-P1-0.0M-22070000007

充电装置插座出口，用于以交流电（AC）为电动车辆（EV）充电，与2型充电装置插头兼容，用于安装在电动汽车充电站（EVSE）上

产品优势

- ☑ Degson的所有车辆插座和充电桩供电插座均采用统一的设计
- ☑ 功率和信号触点均为镀银表面
- ☑ 已通过IATF 16949:2016认证
- ☑ 符合人体力学，易于操作

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

尺寸

宽度	99mm
高度	127.3mm
深度	101mm
孔径	58 mm x 61 mm
导线长度	0m
	0.4 m (锁定执行器电缆)

环境条件

最高海拔	5000m（海平面以上）
环境温度（运行）	-30 °C ~ 50 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ~ 80 °C
保护等级	IP54（保护盖）

电气特性

最大充电功率	26KW
相数	3
动力插针数量	5
大功率触点的额定电流	32
功率触点额定电压	480
信号触点数量	2
信号触点额定电流	2
信号触点额定电压	30
信号传输类型	脉冲宽度调节
连接方法方面的注意事项	螺钉连接
温度测量	NTC

机械特性

插 / 拔周期	10000
插入力	<100N
拔出力	< 100N

安装

可用安装位置	板后安装
安装位置的限制	只允许0至90度正面倾斜
锁定执行器的安装位置	顶部中央,只可以后部安装
安装孔直径	6.00 mm (ø)

标识材料	
外壳颜色	黑色
定制型根据	客户要求提供
触点表面材料	Ag
标识材料	塑料
锁紧装置	
锁定类型	插入后通过锁紧装置固定
温度传感器	
传感器类型	NTC
温度范围	_30 °C ... 200 °C
环境产品合规性	
REACH	符合
China RoHS	符合
电缆	
电缆结构	5*6mm²+2*0.75mm²

附件

商业数据	
订货号	22070000007
包装单位	5pcs/箱
最小订货量	5
产品重量（不含包装）	