

总览

产品信息



MHAC-S-016A-VP1-5.0M-22050000013

移动式AC充电电缆，配备用于通过1型车辆插口以交流电（AC）为电动汽车（EV）充电的车辆充电插头和充电桩插头，与电动汽车充电站（EVSE）；处的2型充电桩插座出口兼容

产品优势

- ☑ Degson的所有车辆交流插头和供电交流插头均采用统一的设计
- ☑ 功率和信号触点均为镀银表面
- ☑ 已通过IATF 16949:2016体系认证
- ☑ 手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件，易于操作

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

尺寸

车辆连接器高度	101mm(车辆充电连接器)
车辆连接器深度	249.2mm(车辆充电连接器)
线缆长度	5000±50mm
剥线长度	100±10mm

环境条件

最高海拔	5000m（海平面以上）
环境温度（运行）	-30 °C ~ 50 °C

保护等级	IP54（保护盖）
------	-----------

电气特性

最大充电功率	4KW
相数	1
动力插针数量	3
大功率触点的额定电流	16
功率触点额定电压	250
信号触点数量	2
信号触点额定电流	2
信号触点额定电压	24
	30
电阻编码	150Ω
	300Ω
温度测量	PT1000

机械特性

插入力	<100N
拔出力	< 100N

标识材料

外壳颜色	黑色
枪头颜色	黑色
保护盖颜色	黑色
定制型根据	客户要求提供
手柄材料区	塑料
保护盖材料	软塑料
阻燃等级	V0

触点表面材料		Ag
电缆		
电缆结构	2 x6 mm² + 1 x 10 mm² + 2× 0.75 mm²	
	3*2.5mm²+1*0.75mm²	
	3*10AWG+1*18AWG	
接线标准	EN50620	
	IEC62893.3	
接线级别	5级	
接线认证	CE	
	CB	
	TUV	
线缆外径	10.5±0.5mm	
导线类型	直线	
电缆电阻	≤ 0.00798 Ω/m (基于电源核心，在20°C的环境温度下)	
外护套，颜色	黑色	
最小弯曲半径	63mm	
外护套，材料	PUR	
环境产品合规性		
China RoHS	符合	

附件

商业数据		
订货号	22050000013	
包装单位	5pcs/箱	

最小订货量	5
产品重量（不含包装）	