

总览

产品信息



MEAC-S-016A-V1P1-5.0M-22020000083

移动式AC充电电缆，配备用于通过2型车辆插口以交流电（AC）为电动汽车（EV）充电的车辆充电插头和充电桩供电插头，与电动汽车充电站（EVSE）；处的2型充电桩插座出口兼容

产品优势

- ☑ Degson的所有车辆交流插头和供电交流插头均采用统一的设计
- ☑ 功率和信号触点均为镀银表面
- ☑ 已通过IATF 16949:2016体系认证
- ☑ 手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件，易于操作

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

尺寸

宽度	70mm
车辆连接器高度	79mm(车辆充电连接器)
车辆连接器深度	222.3mm(车辆充电连接器)
线缆长度	5000±50mm
剥线长度	100±10mm

环境条件

最高海拔	5000m（海平面上）
------	-------------

环境温度（运行）	-30 °C ~ 50 °C
保护等级	IP54（保护盖）

电气特性

最大充电功率	4KW
相数	1
动力插针数量	3
大功率触点的额定电流	16
功率触点额定电压	250
信号触点数量	2
信号触点额定电流	2
信号触点额定电压	24
	30
电阻编码	680Ω
温度测量	PT1000

机械特性

插入力	<100N
拔出力	< 100N

标识材料

外壳颜色	黑色
枪头颜色	黑色
保护盖颜色	黑色
定制型根据	客户要求提供
手柄材料区	塑料
保护盖材料	软塑料
阻燃等级	V0

触点表面材料	Ag
环境产品合规性	
China RoHS	符合
电缆	
电缆结构	3*2.5mm²+1*0.75mm²
	3*10AWG+1*18AWG
接线标准	EN50620
	IEC62893.3
接线级别	5级
接线认证	CE
	CB
	TUV
线缆外径	10.5±0.5mm
导线类型	直线
电缆电阻	≤ 0.00798 Ω/m (基于电源核心，在20°C的环境温度下)
外护套，颜色	黑色
最小弯曲半径	63mm
外护套，材料	PUR

附件

商业数据	
订货号	22020000083
包装单位	5pcs/箱
最小订货量	5

产品重量（不含包装）	
------------	--