

总览

产品信息



MAAC-S-032A-V-5.0M-22030000014

AC充电电缆，带车辆充电插头和自由出线端，用于通过1型车辆插口以交流电（AC）为电动汽车（EV）快速充电，用于安装在电动汽车充电站上；（EVSE）

产品优势

- ☑ Degson的所有车辆交流插头和供电交流插头均采用统一的设计
- ☑ 功率和信号触点均为镀银表面
- ☑ 已通过IATF 16949:2016体系认证
- ☑ 手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件，易于操作

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

尺寸

车辆连接器高度	101mm(车辆充电连接器)
车辆连接器宽度	54.5mm(车辆充电连接器)
车辆连接器深度	249.2mm(车辆充电连接器)
导线长度	5m
剥线长度	100±10mm

环境条件

最高海拔	5000m（海平面以上）
环境温度（运行）	-30 °C ~ 50 °C

环境温度（存放/运输）	-40 °C ~ 80 °C
保护等级	Type 3S

电气特性

最大充电功率	7.5KW
相数	1
动力插针数量	3
大功率触点的额定电流	32
功率触点额定电压	240
信号触点数量	2
信号触点额定电流	2
信号触点额定电压	30
信号传输类型	脉冲宽度调节
电阻编码	480Ω

机械特性

插 / 拔周期	10000
插入力	< 75N
拔出力	< 75N

标识材料

外壳颜色	黑色
枪头颜色	黑色
致动元件颜色	银色
保护盖颜色	黑色
定制型根据	客户要求提供
外壳材料	塑料
致动手柄材料	金属

保护盖材料	软塑料
阻燃等级	V0
触点表面材料	Ag
环境产品合规性	
China RoHS	符合
电缆	
电缆结构	3*10AWG+1*18AWG
接线标准	UL62
接线级别	5级
接线认证	UL
线缆外径	14.8±0.7mm
导线类型	直线
电缆电阻	≤ 0.00558 Ω/m (基于电源核心，在20°C的环境温度下)
外护套，颜色	黑色
最小弯曲半径	88.8mm
外护套，材料	PUR

附件

商业数据	
订货号	22030000014
包装单位	5pcs/箱
最小订货量	5
产品重量（不含包装）	