


总览

产品信息



WS35-PE-11030000269

回拉式导轨端子， 接线方式: 回拉式弹簧连接， 连接量: 2， 位数: 1， 接线容量: 2.5 mm² - 35 mm²， AWG: 14 - 2， 宽度: 16 mm， 颜色: 黄绿色， 安装方式: NS 35/7.5， NS 35/15

产品优势

- ☑回拉式连接技术，良好的抗振动性能；
- ☑使用普通一字螺丝刀，即可轻松接线和取线；
- ☑接地结构，保护电路；
- ☑可匹配标记条，避免导线误插。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

概述

连接方式	回拉式弹簧连接
层数	1
连接量	2
开口式侧板	否
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
符合标准	IEC60947-7-2

尺寸

宽度	16mm
端板宽度	/
高度	58.4mm
NS 35/7,5高度	59.2mm
NS 35/15高度	66.7mm
长度	99.9mm

接线数据

剥线长度	25mm
刚性导线横截面AWG	14~2
刚性导线横截面	0.2~35mm²
柔性导线横截面	0.2~35mm²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.2-35mm²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.2-35mm²
两根带TWIN冷压头的柔性导线	0.5-6mm²

IEC电气参数

额定电压(Ⅲ / 3)	/
额定电流(Ⅲ / 3)	/
额定浪涌电压	8KV

UL电气参数

额定电压	/
额定电流	/

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线）
环境温度（存放/运输）	-25°C~60°C

相对湿度（存放/运输）	25%~75%
机械性能测试	
机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过
电气性能测试	
电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K
安全测试	
防手指触摸	通过测试
环保	
RoHS	无超标的有害物质
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

附件	
标识	
顶部标记号	ZT12
侧面标记号	/
标记支架	DTH5-25×5 / DTH5-25×12
警告牌	/
附件	
一字螺丝刀规格（刀厚×刀宽）mm	1×5.5
相邻跨接件（2P）	/
间隔跨接件（2P）	/
交错跨接件（2P）	/

端板	/
安装	
终端固定件	E-WS N / E-PC-1100A
端子条标记支架	KLM3-20x8 / KLM3-44x8 / DBE-1 / DBE-2
DIN导轨	NS35/7.5-1000-00A(H)

商业数据	
订货号	11030000269
包装单位	45
最小订货量	45
产品重量（不含包装）	100.785