


总览

产品信息



**WS1.5-11030000027**

回拉式导轨端子， 接线方式: 回拉式弹簧连接， 额定电压: 800 V， 额定电流: 18 A， 连接量: 2， 位数: 1， 接线容量: 0.2 mm<sup>2</sup> - 1.5 mm<sup>2</sup>， AWG: 28 - 16， 宽度: 4 mm， 颜色: 灰色， 安装方式: NS 35/7.5， NS 35/15

产品优势

- ☑回拉式连接技术，良好的抗振动性能；
- ☑使用普通一字螺丝刀，即可轻松接线和取线；
- ☑特有的插拔式桥接件，电路连接效率高；
- ☑可匹配标记条，避免导线误插。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

概述

|              |              |
|--------------|--------------|
| 连接方式         | 回拉式弹簧连接      |
| 层数           | 1            |
| 连接量          | 2            |
| 开口式侧板        | 是            |
| 绝缘材料         | PA           |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0           |
| 绝缘材料组        | I            |
| 符合标准         | IEC60947-7-1 |

尺寸

|             |         |
|-------------|---------|
| 宽度          | 4mm     |
| 端板宽度        | 2.5mm   |
| 高度          | 31.55mm |
| NS 35/7,5高度 | 34.55mm |
| NS 35/15高度  | 42.05mm |
| 长度          | 52mm    |

接线数据

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 剥线长度               | 8~9mm      |
| 刚性导线横截面AWG         | 28~16      |
| 刚性导线横截面            | 0.2~1.5mm² |
| 柔性导线横截面            | 0.2~1.5mm² |
| 柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头 | 0.2-1.5mm² |
| 柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头  | 0.2-1.0mm² |
| 两根带TWIN冷压头的柔性导线    | 0.5mm²     |

IEC电气参数

|             |      |
|-------------|------|
| 额定电压(Ⅲ / 3) | 800V |
| 额定电流(Ⅲ / 3) | 18A  |
| 额定浪涌电压      | 8KV  |

UL电气参数

|      |      |
|------|------|
| 额定电压 | 600V |
| 额定电流 | 10A  |

环境条件

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 环境温度（运行）    | -40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线） |
| 环境温度（存放/运输） | -25°C~60°C               |

|             |                |
|-------------|----------------|
| 相对湿度（存放/运输） | 25%~75%        |
| 机械性能测试      |                |
| 机械强度测试      | 通过             |
| 支架紧固测试      | 通过             |
| 旋转拉□测试      | 通过             |
| 电气性能测试      |                |
| 电压降测试       | ≤3.2mV         |
| 温升测试        | ≤45 K          |
| 安全测试        |                |
| 防手指触摸       | 通过测试           |
| 环保          |                |
| RoHS        | 无超标的有害物质       |
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1 |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 附件               |                              |
| 标识               |                              |
| 顶部标记号            | ZB4 / WB4                    |
| 侧面标记号            | DEK4                         |
| 标记支架             | DTH3.5-25×3.5 / DTH3.5-25×12 |
| 警告牌              | EEA1.5                       |
| 附件               |                              |
| 一字螺丝刀规格（刀厚×刀宽）mm | 0.4×2.5                      |
| 相邻跨接件（2P）        | WFA1.5                       |
| 间隔跨接件（2P）        | WFB1.5                       |
| 交错跨接件（2P）        | /                            |

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 端板      | D-WS1.5                               |
| 安装      |                                       |
| 终端固定件   | E-WS N / E-PC-1100A                   |
| 端子条标记支架 | KLM3-20x8 / KLM3-44x8 / DBE-1 / DBE-2 |
| DIN导轨   | NS35/7.5-1000-00A(H)                  |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 11030000027 |
| 包装单位       | 100         |
| 最小订货量      | 100         |
| 产品重量（不含包装） | 4.458       |