

总览

产品信息



DC2.5-11020000018

DC系列螺钉导轨端子，接线方式: 螺钉式连接，额定电压: 800 V，额定电流: 24 A，连接量: 2，位数: 1，接线容量: 0.2 mm² - 4 mm²，AWG: 28 - 12，宽度: 5.1 mm，颜色: 灰色，安装方式: NS 35/7.5，NS 35/15

产品优势

- ☑钢螺钉连接技术，连接可靠；
- ☑配有双通道桥接件，电路连接测试更灵活；
- ☑特有的插拔式桥接件，电路连接效率高；
- ☑方块带有挡舌板，可防止误插；
- ☑可匹配标记条，避免导线误插。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

概述

连接方式	螺钉式连接
层数	1
连接量	2
开口式侧板	是
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
符合标准	IEC60947-7-1

尺寸	
宽度	5.1mm
端板宽度	1.5mm
高度	40mm
NS 35/7,5高度	41.5mm
NS 35/15高度	49mm
长度	44.5mm
接线数据	
剥线长度	8~9mm
刚性导线横截面AWG	28~12
刚性导线横截面	0.2~4mm²
柔性导线横截面	0.2~2.5mm²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.2-2.5mm²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.5-1.5mm²
两根带TWIN冷压头的柔性导线	0.5-1mm²
螺丝类型	一字螺丝
螺纹	M2.5
紧固扭矩	0.4N.m
IEC电气参数	
额定电压(Ⅲ / 3)	800V
额定电流(Ⅲ / 3)	24A
额定浪涌电压	8KV
UL电气参数	
额定电压	600V
额定电流	25A

环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线）
环境温度（存放/运输）	-25°C~60°C
相对湿度（存放/运输）	25%~75%
机械性能测试	
机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过
电气性能测试	
电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K
安全测试	
防手指触摸	通过测试
环保	
RoHS	无超标的有害物质
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

附件	
标识	
顶部标记号	/
侧面标记号	ZB5 / WB5
标记支架	/
附件	
一字螺丝刀规格（刀厚×刀宽）mm	0.6×3.5
桥接件	DFA2.5

端板	D-DC2.5
分组隔板	/
安装	
终端固定件	E-WS N / E-PC-1100A
端子条标记支架	KLM3-20x8 / KLM3-44x8 / DLM2 / DBE-1 / DBE-2
DIN导轨	NS35/7.5 & NS35/15

商业数据	
订货号	11020000018
包装单位	100
最小订货量	100
产品重量（不含包装）	4.782