


总览

产品信息



DS16-PE-11040000070

直插式导轨端子， 接线方式: 直插式连接， 连接量: 2， 位数: 1， 接线容量: 0.5 mm² - 25 mm²， AWG: 20 - 4， 宽度: 12.2 mm， 颜色: 黄绿色， 安装方式: NS35/7.5， NS35/15

产品优势

- ☑直插式连接技术，免工具操作，更方便快捷；
- ☑自带橙色助拔按钮，一字或十字螺丝刀均可释放导线；
- ☑可匹配大面积标识，清晰布线；
- ☑配有测试孔可方便测试电路。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

概述

连接方式	直插式连接
层数	1
连接量	2
开口式侧板	是
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
符合标准	IEC60947-7-2

尺寸

宽度	12.2mm
端板宽度	2.2mm
高度	45.8mm
NS 35/7,5高度	53.3mm
NS 35/15高度	60.8mm
长度	75.4mm

接线数据

剥线长度	18mm
刚性导线横截面AWG	20~4
刚性导线横截面	0.5~25mm²
柔性导线横截面	0.5~16mm²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.5-16mm²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.5-16mm²
两根带TWIN冷压头的柔性导线	1.5-4mm²

IEC电气参数

额定电压(Ⅲ / 3)	/
额定电流(Ⅲ / 3)	/
额定浪涌电压	8KV

UL电气参数

额定电压	/
额定电流	/

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线）
环境温度（存放/运输）	-25°C~60°C

相对湿度（存放/运输）	25%~75%
机械性能测试	
机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过
电气性能测试	
电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K
安全测试	
防手指触摸	通过测试
环保	
RoHS	无超标的有害物质
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

附件	
标识	
顶部标记号	ZB10 / ZS12
侧面标记号	ZSF12
标记支架	DTH5-25x5 / DTH5-25x12
附件	
一字螺丝刀规格（刀厚×刀宽）mm	1x5.5
桥接件	/
端板	D-DS16
安装	
终端固定件	E-WS N / E-PC-1100A

端子条标记支架	KLM3-20x8 / KLM3-44x8 / DBE-1 / DBE-2
DIN导轨	NS35/7.5-1000-00A(H)

商业数据	
订货号	11040000070
包装单位	20
最小订货量	20
产品重量（不含包装）	37.11