


总览

产品信息



**DS6-PE-11040000060**

直插式导轨端子， 接线方式: 直插式连接， 连接量: 2， 位数: 1， 接线容量: 0.5 mm² - 10 mm²， AWG: 20 - 8， 宽度: 8.2 mm， 颜色: 黄绿色， 安装方式: NS35/7.5， NS35/15

产品优势

- ☑直插式连接技术，免工具操作，更方便快捷；
- ☑自带橙色助拔按钮，一字或十字螺丝刀均可释放导线；
- ☑可匹配大面积标识，清晰布线；
- ☑配有测试孔可方便测试电路。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

概述

|              |              |
|--------------|--------------|
| 连接方式         | 直插式连接        |
| 层数           | 1            |
| 连接量          | 2            |
| 开口式侧板        | 是            |
| 绝缘材料         | PA           |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0           |
| 绝缘材料组        | I            |
| 符合标准         | IEC60947-7-2 |

尺寸

|             |        |
|-------------|--------|
| 宽度          | 8.2mm  |
| 端板宽度        | 1.5mm  |
| 高度          | 36mm   |
| NS 35/7,5高度 | 43.5mm |
| NS 35/15高度  | 51mm   |
| 长度          | 58mm   |

接线数据

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 剥线长度               | 10~12mm    |
| 刚性导线横截面AWG         | 20~8       |
| 刚性导线横截面            | 0.5~10mm²  |
| 柔性导线横截面            | 0.5~6mm²   |
| 柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头 | 0.5-6mm²   |
| 柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头  | 0.5-6mm²   |
| 两根带TWIN冷压头的柔性导线    | 0.5-2.5mm² |

IEC电气参数

|             |     |
|-------------|-----|
| 额定电压(Ⅲ / 3) | /   |
| 额定电流(Ⅲ / 3) | /   |
| 额定浪涌电压      | 8KV |

UL电气参数

|      |   |
|------|---|
| 额定电压 | / |
| 额定电流 | / |

环境条件

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 环境温度（运行）    | -40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线） |
| 环境温度（存放/运输） | -25°C~60°C               |

|             |                |
|-------------|----------------|
| 相对湿度（存放/运输） | 25%~75%        |
| 机械性能测试      |                |
| 机械强度测试      | 通过             |
| 支架紧固测试      | 通过             |
| 旋转拉□测试      | 通过             |
| 电气性能测试      |                |
| 电压降测试       | ≤3.2mV         |
| 温升测试        | ≤45 K          |
| 安全测试        |                |
| 防手指触摸       | 通过测试           |
| 环保          |                |
| RoHS        | 无超标的有害物质       |
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1 |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 附件               |                        |
| 标识               |                        |
| 顶部标记号            | ZB8 / ZS8              |
| 侧面标记号            | ZSF8                   |
| 标记支架             | DTH5-25x5 / DTH5-25x12 |
| 附件               |                        |
| 一字螺丝刀规格（刀厚×刀宽）mm | 0.8x4                  |
| 桥接件              | /                      |
| 端板               | D-DS6                  |
| 安装               |                        |
| 终端固定件            | E-WS N / E-PC-1100A    |

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 端子条标记支架 | KLM3-20x8 / KLM3-44x8 / DBE-1 / DBE-2 |
| DIN导轨   | NS35/7.5-1000-00A(H)                  |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 11040000060 |
| 包装单位       | 50          |
| 最小订货量      | 50          |
| 产品重量（不含包装） | 17.425      |