


总览

产品信息



DS6-11040000052

直插式导轨端子， 接线方式: 直插式连接， 额定电压: 1000 V， 额定电流: 41 A，
连接量: 2， 位数: 1， 接线容量: 0.5 mm² - 10 mm²， AWG: 20 - 8， 宽度: 8.2
mm， 颜色: 灰色， 安装方式: NS35/7.5， NS35/15

产品优势

- ☑直插式连接技术，免工具操作，更方便快捷；
- ☑自带橙色助拔按钮，一字或十字螺丝刀均可释放导线；
- ☑双通道桥接并，轻松实现电位分配；
- ☑特有的插拔式桥接件，电路连接效率高；
- ☑可匹配大面积标识，清晰布线；
- ☑配有测试孔可方便测试电路。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



概述

连接方式	直插式连接
层数	1
连接量	2
开口式侧板	是
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I

符合标准	IEC60947-7-1
------	--------------

尺寸

宽度	8.2mm
端板宽度	1.5mm
高度	36mm
NS 35/7,5高度	43.5mm
NS 35/15高度	51mm
长度	58mm

接线数据

剥线长度	10~12mm
刚性导线横截面AWG	20~8
刚性导线横截面	0.5~10mm²
柔性导线横截面	0.5~6mm²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.5-6mm²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.5-6mm²
两根带TWIN冷压头的柔性导线	0.5-2.5mm²

IEC电气参数

额定电压(Ⅲ / 3)	1000V
额定电流(Ⅲ / 3)	41A
额定浪涌电压	8KV

UL电气参数

额定电压	600V
额定电流	50A

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线）
----------	--------------------------

环境温度（存放/运输）	-25℃~60℃
相对湿度（存放/运输）	25%~75%
机械性能测试	
机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过
电气性能测试	
电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K
安全测试	
防手指触摸	通过测试
环保	
RoHS	无超标的有害物质
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

附件	
标识	
顶部标记号	ZB8 / ZS8
侧面标记号	ZSF8
标记支架	DTH5-25x5 / DTH5-25x12
附件	
一字螺丝刀规格（刀厚×刀宽）mm	0.8x4
桥接件	DFBXX-8.2
端板	D-DS6
安装	

终端固定件	E-WS N / E-PC-1100A
端子条标记支架	KLM3-20x8 / KLM3-44x8 / DBE-1 / DBE-2
DIN导轨	NS35/7.5-1000-00A(H)

商业数据	
订货号	11040000052
包装单位	50
最小订货量	50
产品重量（不含包装）	14.704