

总览

产品信息



**SPSH-M12X-08P-FF-SF7001-20030001327**

传感器/执行器孔式插座，M12，编码X，屏蔽，板后/PG9螺纹安装，180°直焊针

产品优势

- ☑密封优化，防护等级高达IP67
- ☑满足严苛的使用环境
- ☑适用于各种场合的连接技术
- ☑兼容国际、国内同系列产品

产品认证

**RoHS REACH**

技术数据

产品图表

3D模型



环境条件

|      |             |
|------|-------------|
| 环境温度 | -20℃...105℃ |
| 保护等级 | IP67        |

常规

|       |          |
|-------|----------|
| 额定电流  | 0.5A     |
| 额定电压  | 50V      |
| 位数    | 8        |
| 绝缘电阻  | ≥ 100 MΩ |
| 防错插编码 | X-Code   |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 过电压等级       | II              |
| 污染等级        | 3               |
| 连接方式        | 焊针              |
| 插拔周期        | ≥ 100           |
| 扭矩          | 0.4 Nm          |
| 安装类型        | 板后安装            |
| 材料          |                 |
| 阻燃等级，符合UL94 | V0              |
| 接触件材料       | CuZn            |
| 材料接触表面      | Au              |
| 接触件载体材料     | PA              |
| 螺圈材料        | 锌合金，镀镍          |
| 密封材料        | Silicon         |
| 标准和规范       |                 |
| 标准/规格       | IEC 61076-2-109 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 附件  |                 |
| 附件  |                 |
| 防尘帽 | CAP-M12-MP-8002 |

商业数据

|            |             |
|------------|-------------|
| 订货号        | 20030001327 |
| 包装单位       | /           |
| 最小订货量      | 100         |
| 产品重量（不含包装） | /           |

