

总览

产品信息



PASH-M12D-04P-MM-SR7002-20030000567

现场安装，屏蔽，公头，弯头，M12，编码D，焊接，电缆外径 6.0~7.5mm

产品优势

- ☑密封优化，防护等级高达IP67
- ☑满足严苛的使用环境
- ☑适用于各种场合的连接技术
- ☑兼容国际、国内同系列产品

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



尺寸

组装式出现电缆外径	6.0-7.5mm
组装式导线横截面	0.25~0.52 mm²
	24~20 AWG

环境条件

环境温度	-40℃...105℃
保护等级	IP67

常规

额定电流	4A
------	----

额定电压	250V
位数	4
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防错插编码	D-Code
过电压等级	II
污染等级	3
连接方式	焊接
插拔周期	≥ 100
扭矩	0.4 Nm
材料	
阻燃等级，符合UL94	V0
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA
螺圈材料	锌合金，镀镍
密封材料	Silicon
标准和规范	
标准/规格	IEC 61076-2-101

附件	
附件	
防尘帽	CAP-M12-FP-8004

商业数据	
订货号	20030000567

包装单位	/
最小订货量	100
产品重量（不含包装）	/