

总览

产品信息



PMSH-M12D-04P-MM-SL8E01-20030001054

传感器/执行器电缆，Cat 5E，绿色，针式插头，直头，M12，编码D，屏蔽，末端切齐，电缆含接头长度：1m

产品优势

- ☑密封优化，防护等级高达IP68
- ☑满足严苛的使用环境
- ☑适用于各种场合的连接技术
- ☑兼容国际、国内同系列产品

产品认证

RoHS REACH

技术数据

产品图表

3D模型



尺寸

电缆长度	1m
------	----

环境条件

环境温度	-25℃...80℃
保护等级	IP68

常规

额定电流	4A
额定电压	250V
位数	4

绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防错插编码	D-Code
过电压等级	II
污染等级	3
插拔周期	≥ 100
扭矩	0.4 Nm

材料

阻燃等级，符合UL94	V0
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA
夹具本体材料	TPU
螺圈材料	锌合金，镀镍
密封材料	Silicon

标准和规范

标准/规格	IEC 61076-2-101
-------	-----------------

电缆

电缆类型	CAT5E 绿色
电缆类型（缩写）	PVC
导线横截面	0.34mm²
AWG 信号线	22AWG
导线结构 信号线	7/0.254mm²
线芯直径（包含绝缘层）	1.55±0.05mm
电线颜色	1.黄色 2.白色 3.橙色 4.蓝色 编织
厚度，绝缘	0.6mm

电缆外径 D	6.5 ±0.3mm
外护套，材料	PVC
导线绝缘材料	PE
导线材料	镀锡铜
导线电阻	最大 59.4 Ω/km (20 °C时)
电缆测试电压	1500V
阻燃	符合 1581 标准
无卤素	有

附件

附件	
防尘帽	CAP-M12-FP-8001

商业数据

订货号	20030001054
包装单位	/
最小订货量	100
产品重量（不含包装）	/