

总览

产品信息



PMSH-M12X-08P-FF-SL7X01-20030001768

传感器/执行器电缆, Cat 6A, 水蓝色, 孔式插头, 直头, M12, 编码X, 屏蔽, 末端切齐, 电缆含接头长度: 1m

产品优势

- ☑密封优化, 防护等级高达IP68
- ☑满足严苛的使用环境
- ☑适用于各种场合的连接技术
- ☑兼容国际、国内同系列产品

产品认证

RoHS REACH

技术数据

产品图表

3D模型



尺寸

电缆长度	1m
------	----

环境条件

环境温度	-25℃...75℃
保护等级	IP67

常规

额定电流	0.5A
额定电压	50V
位数	8

绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防错插编码	X-Code
过电压等级	II
污染等级	3
插拔周期	≥ 100
扭矩	0.4 Nm

材料

阻燃等级，符合UL94	V0
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA
夹具本体材料	TPU
螺圈材料	锌合金，镀镍
密封材料	Silicon

标准和规范

标准/规格	IEC 61076-2-109
-------	-----------------

电缆

电缆类型	CAT6A S/FTP LSZH蓝色
电缆类型（缩写）	CAT6A S/FTP
导线横截面	0.14mm²
AWG 信号线	26AWG
导线结构 信号线	7/0.16mm²
线芯直径（包含绝缘层）	1.00±0.05mm
电线颜色	1.白 2.橙 3.白 4.绿 5.白 6.棕 7.白 8.蓝 编织
厚度，绝缘	0.25mm

电缆外径 D	6.5 ±0.3mm
导线绝缘材料	Foam PE
	LSZH
导线材料	裸铜
导线电阻	14.8ohm/100M
阻燃	IEC60332-1
无卤素	无

附件	
附件	
防尘帽	CAP-M12-MP-8001

商业数据

订 货 号	20030001768
包装单位	/
最小订货量	100
产品重量（不含包装）	/