

总览

产品信息



PMSH-M12A-03P-MM-SR8B01-20030000876

传感器/执行器电缆, PUR, 黑色, UL20549, 针式插头, 弯头, M12, 编码A, 屏蔽, 末端切齐, 电缆含接头长度: 1m

产品优势

- ☑ 密封优化, 防护等级高达IP68
- ☑ 满足严苛的使用环境
- ☑ 适用于各种场合的连接技术
- ☑ 兼容国际、国内同系列产品

产品认证

RoHS REACH

技术数据

产品图表

3D模型

□

尺寸

电缆长度	1m
------	----

环境条件

环境温度	-25℃...80℃
保护等级	IP68

常规

额定电流	4A
额定电压	250V
位数	3

绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防错插编码	A-Code
过电压等级	II
污染等级	3
插拔周期	≥ 100
扭矩	0.4 Nm

材料

阻燃等级，符合UL94	V0
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA
夹具本体材料	TPU
螺圈材料	锌合金，镀镍
密封材料	Silicon

标准和规范

标准/规格	IEC 61076-2-101
-------	-----------------

电缆

电缆类型	PUR黑色
电缆类型（缩写）	PUR
UL AWM形式	UL20549
导线横截面	0.34mm²
AWG 信号线	22AWG
导线结构 信号线	17/0.16mm²
线芯直径（包含绝缘层）	1.30±0.05mm
电线颜色	1 棕色 3 蓝色 4 黑色 编织

厚度，绝缘	0.6mm
电缆外径 D	5.2 ±0.2mm
外护套，材料	PU
导线绝缘材料	PE
导线材料	镀锡铜
导线电阻	最大 59.4 Ω/km (20 °C时)
电缆标称电压	300V
电缆测试电压	2000V
阻燃	符合 UL 758/1581 FT2标准
无卤素	无

附件	
附件	
防尘帽	CAP-M12-FP-8001

商业数据	
订货号	20030000876
包装单位	/
最小订货量	100
产品重量（不含包装）	/