


总览

产品信息



DG24B-1-12060000163

栅栏双层端子，标称电流：8A，额定电压（UL）：300V，额定横截面：22~14AWG，针距：7.62mm，颜色：gray,触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 用在工控领域，节省设备安装空间

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

环境条件

最高海拔	2000m(海平面上)
------	-------------

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

可连接导线横截面	22~14AWG
----------	----------

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	8A

额定电流(D)	8A
装置属性	
安装类型	焊板
针脚排列	双排错位排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十一字螺丝刀
螺纹	M3
是否插拔	是
间距	7.62mm
位数	11
层数	2
材料数据	
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀金
绝缘材料	PBT
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~125℃(取决于降额曲线)

附件

商业数据	
订货号	12060000163
包装单位	72
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	34.2