


总览

产品信息

**DG24-3-B-12060000029**

栅栏双层端子，标称电流：15A，额定电压（UL）：300V，额定横截面：
22~14AWG，针距：7.62mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 用在工控领域，节省设备安装空间

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

焊接方式

波峰焊/手工焊

接线容量

可连接导线横截面

22~14AWG

扭矩

0.5N.m

电气参数UL

额定电压(B)

300V

额定电压(D)

300V

额定电流(B)

15A

额定电流(D)

10A

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	双排错位排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十一字螺丝刀
螺纹	M3
是否插拔	否
间距	7.62mm
位数	12
层数	2
材料数据	
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	II
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件
附件

商业数据

订货号	12060000029
包装单位	80
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	40.8