


总览

产品信息



DG55R-A-12020000677

单层PCB栅栏端子，标称电流：20A，额定电压（UL）：300V，额定横截面：22~12AWG，针距：10.0mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 焊板安装，可实现设备与PCB的电气连接

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

可连接导线横截面	22~12AWG
扭矩	1.2N.m

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(C)	300V
额定电压(D)	300V

额定电流(B)	20A
额定电流(D)	10A
额定电流(C)	20A

电气参数IEC

额定电压	600V
额定电流	32A

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十一字螺丝刀
螺纹	M4
是否插拔	否
间距	10mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059
------	--------

环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
附件	

商业数据	
订货号	12020000677
包装单位	100
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	8.75