

总览

产品信息



DG35R-B-12020000173

单层PCB栅栏端子，标称电流：20A，额定电压（UL）：300V，额定横截面：22~12AWG，针距：8.25mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 焊板安装，可实现设备与PCB的电气连接

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

|      |         |
|------|---------|
| 焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |
|------|---------|

接线容量

|          |          |
|----------|----------|
| 可连接导线横截面 | 22~12AWG |
| 扭矩       | 0.5N.m   |

电气参数UL

|         |      |
|---------|------|
| 额定电压(B) | 300V |
| 额定电压(D) | 300V |
| 额定电流(B) | 20A  |

|         |     |
|---------|-----|
| 额定电流(D) | 10A |
|---------|-----|

电气参数IEC

|      |      |
|------|------|
| 额定电压 | 300V |
| 额定电流 | 32A  |

装置属性

|         |        |
|---------|--------|
| 安装类型    | 焊板     |
| 针脚排列    | 单排直线排列 |
| 连接方式    | 螺钉连接   |
| 螺钉头驱动方式 | 十十字螺丝刀 |
| 螺纹      | M3     |
| 是否插拔    | 否      |
| 间距      | 8.25mm |
| 位数      | 2      |
| 层数      | 1      |

材料数据

|         |              |
|---------|--------------|
| 环保事项    | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料   | 铜合金          |
| 接线点金属表面 | 镀锡           |
| 绝缘材料    | PA66         |
| 绝缘材料组   | I            |
| 阻燃等级    | UL94V-0      |

机械测试

|      |        |
|------|--------|
| 测试规范 | UL1059 |
|------|--------|

环境数据

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 环境温度（运行） | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |
|----------|--------------------|

附件

附件

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 12020000173 |
| 包装单位       | 100         |
| 最小订货量      | /           |
| 产品重量（不含包装） | 4.5         |