

总览

产品信息



DGR300-00A(H)-12010000362

栅栏-转接端子，标称电流：300A，额定电压（UL）：600V，额定横截面：20~300KcmilAWG，针距：45mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 可满足柜内及面板电气转接连接要求

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	300A
额定电流(C)	300A

电气参数IEC

额定电压	1000V
额定电流	300A

电缆

电缆电阻		≤ 0.000272Ω/m (基于电源核心，在20°C的环境温度下)
装置属性		
安装类型		面板
针脚排列		双排直线排列
连接方式		螺钉连接
螺钉头驱动方式		十字螺丝刀
螺纹		M10
是否插拔		否
间距		45mm
位数		1
层数		1
材料数据		
环保事项		符合REACH/RoHS
接触件材料		铜合金
接线点金属表面		镀镍
绝缘材料		PC
绝缘材料组		IIIa
阻燃等级		UL94V-0
机械测试		
测试规范		UL1059
环境数据		
环境温度（运行）		-40°C~125°C(取决于降额曲线)

附件	
附件	

商业数据	
订货号	12010000362
包装单位	6
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	266.7