


总览

产品信息



DGR240-10A(H)-12010000140

栅栏-转接端子，标称电流：240A，额定电压（UL）：600V，额定横截面：
4~250 kcmil，针距：36mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 可满足柜内及面板电气转接连接要求

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

接线容量

可连接导线横截面	4~250 Kcmil
扭矩	4N.m

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	240A
额定电流(C)	240A

电气参数IEC

额定电压	1000V
额定电流	269A

装置属性

安装类型	面板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十字螺丝刀
螺纹	M10
是否插拔	否
间距	36mm
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀镍
绝缘材料	PC
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059
------	--------

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~125℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件

--	--

商业数据

订货号	12010000140
包装单位	5
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	216.7