

总览

产品信息



DGR200-10A(H)-12010000346

栅栏-转接端子，标称电流：200A，额定电压（UL）：600V，额定横截面：
20~4/0WG,针距：36mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 可满足柜内及面板电气转接连接要求

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

可连接导线横截面	20~4/0AWG
----------	-----------

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	200A
额定电流(C)	200A

电气参数IEC

额定电压	1000V
------	-------

额定电流	230A
------	------

电缆

电缆电阻	≤ 0.000272Ω/m (基于电源核心，在20°C的环境温度下)
------	------------------------------------

装置属性

安装类型	面板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十字螺丝刀
螺纹	M10
是否插拔	否
间距	36mm
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀镍
绝缘材料	PC
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059
------	--------

环境数据

环境温度（运行）	-40°C~125°C(取决于降额曲线)
----------	----------------------

附件

附件

商业数据	
订货号	12010000346
包装单位	12
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	172.9