


总览

产品信息



DGR30-10A(H)-12010000263

栅栏-转接端子，标称电流：30A，额定电压（UL）：600V，额定横截面：20~10AWG，针距：11.5mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 可满足柜内及面板电气转接连接要求

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

尺寸

车辆端连接器深度	271mm(车辆充电连接器)
----------	----------------

接线容量

可连接导线横截面	20~10AWG
----------	----------

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	30A
额定电流(D)	5A

额定电流(C)	30A
---------	-----

装置属性

安装类型	面板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十十字螺丝刀
螺纹	M4
是否插拔	否
间距	11.5mm
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀镍
绝缘材料	PC
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059
------	--------

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~125℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件

商业数据	
订货号	12010000263
包装单位	54
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	40