


总览

产品信息



DGR10-10A(H)-12010000069

栅栏-转接端子，标称电流：10A，额定电压（UL）：600V，额定横截面：24~16AWG，针距：7.3mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 可满足柜内及面板电气转接连接要求

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



接线容量

可连接导线横截面	24~16AWG
扭矩	0.5N.m

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	10A
额定电流(D)	5A

额定电流(C)	10A
装置属性	
安装类型	面板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十一字螺丝刀
螺纹	M3
是否插拔	否
间距	7.3mm
位数	1
层数	1
材料数据	
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀镍
绝缘材料	PC
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~125℃(取决于降额曲线)

附件
附件

商业数据	
订货号	12010000069
包装单位	16
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	39