

总览

产品信息



DG90-B-12010000213

单层PCB栅栏端子，标称电流：90A，额定电压（UL）：600V，额定横截面：22~4AWG，针距：15.5mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 可满足功率端大电流电气连接

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

可连接导线横截面	22~4AWG
扭矩	3.5N.m

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	90A
额定电流(D)	5A

额定电流(C)		90A
装置属性		
安装类型		面板
针脚排列		单排直线排列
连接方式		螺钉连接
螺钉头驱动方式		十一字螺丝刀
螺纹		M6
是否插拔		否
间距		15.5mm
位数		3
层数		1
材料数据		
环保事项		符合REACH/RoHS
接触件材料		铜
接线点金属表面		镀镍
绝缘材料		PBT
绝缘材料组		IIIa
阻燃等级		UL94V-0
机械测试		
测试规范		UL1059
环境数据		
环境温度（运行）		-30℃~120℃(取决于降额曲线)

附件	
附件	

商业数据	
订货号	12010000213
包装单位	16
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	154.7