

总览

产品信息



DG1700-B-12010000298

单层PCB栅栏端子，标称电流：60A，额定电压（UL）：600V，额定横截面：22~6AWG，针距：17.00mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 可满足功率端大电流电气连接

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

可连接导线横截面	22~6AWG
扭矩	2.5N.m

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V

额定电流(B)	65A
额定电流(D)	5A
额定电流(C)	65A

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十十字螺丝刀
螺纹	M6
是否插拔	否
间距	17mm
位数	3
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PBT
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059
------	--------

环境数据

环境温度（运行）	-30℃~120℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件

附件

商业数据	
订货号	12010000298
包装单位	20
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	81.7