


总览

产品信息



DG1450H-B-12010000291

单层PCB栅栏端子，标称电流：45A，额定电压（UL）：600V，额定横截面：22~8AWG，针距：14.5mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 可满足功率端大电流电气连接

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

硬导线横截面	0.5~10mm²
柔性导线横截面	0.5~10mm²
可连接导线横截面	22~8AWG

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V

额定电流(B)	40A
额定电流(D)	5A
额定电流(C)	40A

电气参数IEC

额定电压	1000V
额定电流	76A

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十一字螺丝刀
螺纹	M5
是否插拔	否
间距	14.5mm
位数	5
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PBT
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~125℃(取决于降额曲线)

附件
附件

商业数据	
订货号	12010000291
包装单位	15
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	134.6