总览

产品信息



DGK12-111-13030000123

楼宇电子壳体,长度：53.6mm,DIN导轨壳体，上部壳体带通风槽，可用于符合DIN 43880标准要求的配电板， 防护等级：IP20.

产品优势

☑采用现代化的设计
☑PCB连接灵活多样
☑可选装高效DIN导轨连接器
☑支持壁挂式安装以及符合DIN 43880标准的配电箱内安装

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

产品图表

宽度	53.6mm
长度	89.7mm
高度	60.7mm
从DIN导轨顶部边缘起的深度	54.7mm

PCB数据

PCB支架数量	15（上盖6+底座9）
PCB板厚度	1.8mm
安装位置	垂直&水平(DIN导轨)
PCB安装类型	锁扣

装置属述

防护等级	IP20
可连接层数	1(两侧）
带通风口	是
最大连接位数	32 (针距: 2.5 mm)；20 (针距: 5 mm)；12 (针距: 7.5 mm)

材料数据

颜色	上壳：浅灰，底壳: 黑色
材质	PC
阻燃等级	V2

环境数据

环境温度（组装）	-5℃～ +100℃
环境温度（运行）	-40℃～ +110℃
环境温度（存放/运输）	-40℃～ +70℃

附件

附件

商业数据

订货号	13030000123
包装单位	10
最小订货量	10
产品重量（不含包装）	50