


总览

产品信息



FBUS12.5-05P-10020001616

DIN导轨式总线连接器，用于模块间的电位桥接,镀金触点，5位.配套壳体：
FMED-02P,FMEH-02P.

产品优势

- ☒ 模块化设计
- ☒ 多种连接技术可选，实现信号、数据和电力传输
- ☒ 可配套总线连接器
- ☒ 可根据客户需求调整，实现多种个性化解决方案

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

装置属性

间距	3.81mm
位数	5
安装类型（导轨\面板\焊板）	轨道
可否插拔	是
层数	1

材料数据

环保事项(符合REACH/RoHS)	是
导体材料（铜/铜合金）	铜合金
接线点金属表面（与导线接触的导体）	金

触点区域金属表面（插拔）	金
外壳颜色	浅灰
绝缘材料（大类）	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	V0
机械测试	
测试标准（标准号）	UL1059
耐久性测试	
插入 / 拔出次数	50
电气参数	
额定电流(B级) UL	8A
额定电流(D级) UL	8A
额定电压(B级) UL	150V
额定电压(D级) UL	150V
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃～ +105℃
环境温度（存放/运输）	-40℃～ +70℃

附件
附件

商业数据

订货号	10020001616
包装单位	140

最小订货量	140
产品重量（不含包装）	4.02