

总览

产品信息



FEGM-12P-13020000207

电子模块外壳, 半壳设计- 基座内置12 位针式连接器; 可另外装配3 mm 的LED 指示灯- 大PCB 面积,产品颜色: 绿色, 材质: PA66,阻燃等级: V0

产品优势

- ☒模块化设计
- ☒多种连接技术可选, 实现信号、数据和电力传输
- ☒可配套总线连接器
- ☒可根据客户需求调整, 实现多种个性化解决方案

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

产品图表

宽度	25mm
长度	84mm
高度	79mm
从DIN导轨顶部边缘起的深度	77.65mm

PCB数据

PCB支架数量	1
PCB板厚度	1.3mm
安装位置	垂直(水平DIN导轨)
PCB安装类型	螺丝

装置属述	
可连接层数	1
最大连接位数	12（间距5.08mm）
材料数据	
颜色	绿色
材质	PA66
阻燃等级	V0
环境数据	
环境温度（组装）	-40℃～ +70℃
环境温度（运行）	-40℃～ +105℃
环境温度（存放/运输）	-40℃～ +70℃

附件	
附件	

商业数据	
订货号	13020000207
包装单位	27
最小订货量	27
产品重量（不含包装）	40.1