

总览

产品信息



FBUSRC-3.81-13010000194

用于DIN导轨连接器的接触片,产品颜色: 黑色, , 材质: PA66,阻燃等级: V0,配套壳体: FMED-02P,FMEH-02P, 配套产品: FBUS12.5-05P.

产品优势

- 模块化设计
- 多种连接技术可选, 实现信号、数据和电力传输
- 可配套总线连接器
- 可根据客户需求调整, 实现多种个性化解决方案

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

装置属性

间距	3.81mm
位数	5
安装类型 (导轨\面板\焊板)	焊板
可否插拔	是
层数	1
焊接方式 (手工焊、回流焊、波峰焊)	手工焊/波峰焊

材料数据

环保事项(符合REACH/RoHS)	是
导体材料 (铜/铜合金)	铜合金

接线点金属表面（与导线接触的导体）	金
触点区域金属表面（插拔）	金
外壳颜色	黑色
绝缘材料（大类）	PA66+GF
绝缘材料组	II
阻燃等级	V0

机械测试

测试标准（标准号）	UL1059
-----------	--------

耐久性测试

插入 / 拔出次数	50
-----------	----

电气参数

额定电流(B级) UL	8A
额定电压(B级) UL	150V

环境数据

环境温度（运行）	-40℃ ~ +105℃
环境温度（存放/运输）	-40℃ ~ +70℃

附件

附件

--	--

商业数据

订货号	13010000194
包装单位	400
最小订货量	400

产品重量 (不含包装)

0.94