

总览

产品信息



FCN电缆线-DX215-10S-500-00A(H)-23040000046

FCN电缆线，连接1：FCN孔式连接器（1×40芯，90°输出），连接2：IDC/MIL孔式连接器（1×40芯，90°输出）

产品优势

- ☑ 线缆柔软外被、抗弯曲性能好
- ☑ 预制连接器，外形美观
- ☑ 提供单头、双头线缆
- ☑ 适用于欧姆龙CJ1系列PLC
- ☑ 节省配线时间，配合本公司接口模块可实现快速接线

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

概述

单线，绞线数量	40
单股线，材料	镀锡铜
屏蔽	是
外护套，材料	PVC
外护套，颜色	黑色

环境数据

环境温度（运行）	-20 °C ... 80 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 80 °C

标准/规程

阻燃	ULVW-1
阻油性	耐油
汽油电阻	≤246Ω/KM
连接符合标准	UL758

技术数据

最大允许工作电压	30VDC
每条路径最大电流承载能力	0.7A
电缆长度	0.5米
电缆外径	6.5mm
单股线，截面积	0.08mm²
单股线，横截面（AWG）	28

连接数据1

连接名称	现场侧
连接方式	IDC/MIL孔式连接器
连接量	1
位数	40
间距	2.54mm
出口角	90°

连接数据2

连接名称	现场侧
连接方式	IDC/MIL孔式连接器
连接量	1
位数	40
出口角	90°
间距	2.54mm

附件

商业数据	
订货号	23040000046
包装单位	1
最小订货量	10
产品重量（不含包装）	50