

总览

产品信息



**FCN电缆线-DX212-3S-500-00A(H)-23040000041**

FCN电缆线，连接1：FCN孔式连接器（1×40芯，90°输出），连接2：IDC/MIL孔式连接器（2×40芯，90°输出）

产品优势

- ☑ 线缆柔软外被、抗弯曲性能好
- ☑ 预制连接器，外形美观
- ☑ 提供单头、双头线缆
- ☑ 适用于三菱Q系列PLC
- ☑ 节省配线时间，配合本公司接口模块可实现快速接线

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

概述

|         |     |
|---------|-----|
| 单线，绞线数量 | 40  |
| 单股线，材料  | 镀锡铜 |
| 屏蔽      | 是   |
| 外护套，材料  | PVC |
| 外护套，颜色  | 黑色  |

环境数据

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 环境温度（运行）    | -20 °C ... 80 °C |
| 环境温度（存放/运输） | -20 °C ... 80 °C |

标准/规程

|        |          |
|--------|----------|
| 阻燃     | ULVW-1   |
| 阻油性    | 耐油       |
| 汽油电阻   | ≤246Ω/KM |
| 连接符合标准 | UL758    |

技术数据

|              |         |
|--------------|---------|
| 最大允许工作电压     | 30VDC   |
| 每条路径最大电流承载能力 | 0.7A    |
| 电缆长度         | 0.5米    |
| 电缆外径         | 6.5mm   |
| 单股线，截面积      | 0.08mm² |
| 单股线，横截面（AWG） | 28      |

连接数据1

|      |              |
|------|--------------|
| 连接名称 | 现场侧          |
| 连接方式 | IDC/MIL孔式连接器 |
| 连接量  | 1            |
| 位数   | 40           |
| 间距   | 2.54mm       |
| 出口角  | 90°          |

连接数据2

|      |              |
|------|--------------|
| 连接名称 | 现场侧          |
| 连接方式 | IDC/MIL孔式连接器 |
| 连接量  | 2            |
| 位数   | 40           |
| 出口角  | 90°          |
| 间距   | 2.54mm       |

|    |
|----|
| 附件 |
|    |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 23040000041 |
| 包装单位       | 1           |
| 最小订货量      | 10          |
| 产品重量（不含包装） | 50          |