

总览

产品信息



PS10-10A-10040002265

固定接线端子，标称工作电流：57A，额定电压（Ⅲ/2）450V，额定横截面：10mm²，针距：10.0mm，接线方式：带压线框的的螺钉连接，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 固定螺钉连接技术，安全可靠
- ☑ 双焊针可降低焊接点上的机械应力
- ☑ 轻松实现电位分配

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

硬导线横截面	0.2~10mm²
柔性导线横截面	0.2~10mm²
可连接导线横截面	24~6AWG
扭矩	1.2N.m
剥线长度	13mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(C)	300V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	70A
额定电流(D)	10A
额定电流(C)	70A

电气参数IEC

额定电压	450V
额定电流	57A
额定电压(III/2)	450V
额定工频电压(1min)	2.5KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M4
是否插拔	否
间距	10mm
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜

接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	UL1059/IEC60998
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
工具	
螺丝刀	0.8x4.0mm，一字槽螺丝刀
取线工具	/
附件	
编码条	/
标记条	/
桥接件	/
其他	/
工具	
螺丝刀	0.8x4.0mm，一字槽螺丝刀
取线工具	/
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/

其他	/
----	---

商业数据	
订货号	10040002265
包装单位	60
最小订货量	
产品重量（不含包装）	16.992