

总览

产品信息



TSF2.5-10070000095

变压器端子，标称电流：6.3A.额定电压（Ⅲ/2）：250V，颜色：橙色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接技术，安全可靠
- ☑ 导轨安装方式，适用变压器接线

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

接线容量

硬导线横截面	0.5~2.5mm²
柔性导线横截面	0.5~2.5mm²
可连接导线横截面	20~14AWG
扭矩	0.8N.m
剥线长度	10mm

电气参数UL

额定电压(B)	250V
额定电压(C)	250V
额定电压(D)	250V

额定电流(B)	6.3A
额定电流(D)	10A
额定电流(C)	6.3A

电气参数IEC

额定电压	250V
额定电流	6.3A
额定电压(III/2)	250V
额定电涌电压(III/2)	2KV

装置属性

安装类型	面板
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十十字螺丝刀
螺纹	M3.5
是否插拔	否
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059/IEC60998
------	-----------------

环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
附件	
编码条	TSZB4
桥接件	/
标记条	/
其他	/
工具	
取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据	
订货号	10070000095
包装单位	250
最小订货量	
产品重量（不含包装）	9