

总览

产品信息



TSCF4-10070000087

变压器端子，标称电流：10A.额定电压（Ⅲ/2）：250V，颜色：橙色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接技术，安全可靠
- ☑ 自带保险丝，可实现过流保护
- ☑ 导轨安装方式，适用变压器接线

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



接线容量

硬导线横截面	0.2~4mm²
柔性导线横截面	0.5~4.0mm²
可连接导线横截面	30~10AWG
扭矩	0.8N.m
剥线长度	8mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电流(B)	8A

电气参数IEC

额定电压	250V
额定电流	10A
额定电压(Ⅲ/2)	250V
额定电涌电压(Ⅲ/2)	2KV

装置属性

安装类型	面板
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M3.5
是否插拔	否
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059/IEC60998
------	-----------------

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件	
编码条	TZB4
桥接件	/
标记条	/
其他	/
工具	
取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据	
订货号	10070000087
包装单位	400
最小订货量	
产品重量（不含包装）	9.25