

总览

产品信息

**DGH50-10090000013**

穿墙式端子，标称电流：150A.额定电压（III/2）：1000V，宽度：18.8mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

- 螺钉连接技术，安全可靠
- 穿墙式安装，可自由定位

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

接线容量

硬导线横截面	16~50mm ²
柔性导线横截面	16~50mm ²
可连接导线横截面	6~2/0AWG
剥线长度	24mm

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	170A
额定电流(D)	5A

额定电流(C)	170A
---------	------

电气参数IEC

额定电压	500V
额定电压(III/3)	690V
额定电流	150A
额定电压(III/2)	1000V
额定电压(II/2)	1000V
额定电涌电压(III/3)	8KV
额定电涌电压(III/2)	8KV
额定电涌电压(II/2)	8KV

装置属性

安装类型	面板
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M6
是否插拔	是
间距	18.8mm
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66

绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC60947/UL1059
------	-----------------

环境数据

环境温度（运行）	-40°C~105°C(取决于降额曲线)
----------	----------------------

附件

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10090000013
包装单位	20
最小订货量	
产品重量（不含包装）	120