


总览

产品信息



DGH25-10090000007

穿墙式端子，标称电流：101A.额定电压（III/3）：500V，宽度：15.0mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接技术，安全可靠
- ☑ 穿墙式安装，可自由定位

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型



接线容量

硬导线横截面	6~35mm²
柔性导线横截面	10~25mm²
可连接导线横截面	8~2AWG
扭矩	4N.m
剥线长度	19mm

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	115A

额定电流(D)	5A
额定电流(C)	115A

电气参数IEC

额定电压	500V
额定电压(III/3)	500V
额定电流	101A
额定电涌电压(III/3)	6KV

装置属性

安装类型	面板
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M5
是否插拔	是
间距	15.1mm
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC60947/UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
附件	
编码条	ZB15
桥接件	/
标记条	/
其他	/
工具	
取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据	
订货号	10090000007
包装单位	12
最小订货量	
产品重量（不含包装）	133