

总览

产品信息



DG637-6.35-10040000772

固定接线端子，标称工作电流: 32A，额定电压（III/2）630V，额定横截面: 0.2-4.0mm²，针距: 6.35mm，接线方式: 带压线框的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

产品优势

- ☑ 固定螺钉连接技术，安全可靠
- ☑ 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
- ☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

硬导线横截面	0.2~6mm ²
柔性导线横截面	0.2~4.0mm ²
可连接导线横截面	28~10AWG
扭矩	0.5N.m
剥线长度	8mm

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	30A
额定电流(D)	5A
额定电流(C)	30A

电气参数IEC

额定电压	630V
额定电流	32A
额定电压(II/2)	1000V
额定电压(III/2)	630V
额定电压(III/3)	500V
额定电涌电压(II/2)	8KV
额定电涌电压(III/2)	8KV
额定电涌电压(III/3)	8KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M3
是否插拔	否
间距	6.35mm
位数	2
层数	1

材料数据	
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC60947/UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/
工具	
取线工具	/
螺丝刀	0.6x3.5mm，一字槽螺丝刀

商业数据	
订货号	10040000772
包装单位	840

最小订货量	
产品重量（不含包装）	6.64