

总览

产品信息



DG4-10090000001

穿墙式端子，标称电流：24A.额定电压（Ⅲ/2）：400V，宽度：6.1mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接技术，安全可靠
- ☑ 穿墙式安装，可自由定位

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型



接线容量

硬导线横截面	0.2~4mm ²
柔性导线横截面	0.2~4.0mm ²
可连接导线横截面	30~10AWG
扭矩	0.5N.m
剥线长度	6mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	20A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	400V
额定电流	24A
额定电压(III/2)	400V
额定电涌电压(III/2)	2.5KV

装置属性

安装类型	面板
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M3
是否插拔	否
间距	6.1mm
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC60947/UL1059
------	-----------------

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件	
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/
工具	
取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据	
订货号	10090000001
包装单位	120
最小订货量	
产品重量（不含包装）	4.7