

## 总览

## 产品信息

**DG390-5.0-10060000812**

弹簧固定式端子，标称电流：13.5A.额定电压（III/2）：250V，针距：5.0mm，  
颜色：蓝色，触点表面：锡

## 产品优势

- PUSH-IN连接技术，快速接线
- 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
- 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性

## 产品认证



## 技术数据

## 产品图表

## 3D模型

□

## 焊接数据

焊接方式

波峰焊/手工焊

## 接线容量

硬导线横截面

0.5~1.0mm<sup>2</sup>

柔性导线横截面

0.5~1.0mm<sup>2</sup>

可连接导线横截面

22~18AWG

剥线长度

9mm

## 电气参数UL

额定电压(B)

300V

额定电流(C)

8A

## 电气参数IEC

额定电压	250V
额定电流	13.5A
额定电压(III/2)	250V
额定电涌电压(III/2)	2KV

## 装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	否
间距	5mm
位数	2
层数	1

## 材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PBT
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

## 机械测试

测试规范	UL1059/IEC60998
------	-----------------

## 环境数据

环境温度（运行）

-40°C~105°C(取决于降额曲线)

## 附件

### 附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

### 工具

取线工具	/
螺丝刀	/

## 商业数据

订货号	10060000812
包装单位	1728
最小订货量	
产品重量（不含包装）	1.66